

322

LANKOSEC LÍQUIDO

Repelente de agua líquido para morteros

LO + DESTACADO

- Reductor de capilaridad
- Alto rendimiento
- Para morteros

Aditivo líquido repelente de agua, de uso general para morteros

PROPIEDADES

- Disminuye la capilaridad. Reduce la penetración de agua.
- Permite la difusión de vapor de agua a través del mortero, dejando respirar al muro.
- Mejora la trabajabilidad de los morteros.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Todo tipo de morteros.
- Enfoscados de patios interiores y morteros en general.

DATOS TÉCNICOS (*)

Color:	_____	Líquido blanco
Densidad:	_____	1,01 ± 0,1 kg/L
pH:	_____	11 ± 1
Solubilidad en agua:	_____	Miscible
Contenido en cloruros:	_____	Exento
Residuo seco:	_____	25 ± 2
Temperatura de aplicación:	_____	Desde 5 hasta 35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



322 LANKOSEC LÍQUIDO

Repelente de agua líquido para morteros

■ MODO DE EMPLEO

Preparación del producto:

- Mezclar 322 LANKOSEC LÍQUIDO con el agua de amasado. Su completa miscibilidad en agua facilitará este proceso.

■ RECOMENDACIONES

- Agitar el producto antes de utilizarlo.
- No utilizar con cemento aluminoso.
- Utilizar morteros ricos en cemento.
- Para la realización de morteros, las arenas deben ser de río (redondeadas), lavadas y con una granulometría entre 0 y 3 mm.
- Emplear la menor relación agua/cemento posible que permita una correcta puesta en obra.



■ CONSUMO

Entre el 1 y 2% sobre el peso de cemento

■ PRESENTACIÓN

Garrafa 5 kg (palet 84 Uds)
Garrafa 25 kg (palet 24 Uds)

■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es